

ダイハツ ミラ L500シリーズ サービスデータ 一覧

項 目		サービスデータ	
点火プラグ	エンジン形式	プラグ形式 (NGK)	プラグ形式 (ND)
	EF-FL EF-CL	BPR5ES	W16EXR-U
	EF-KL	BPL5EY-11	W16EXR-U11
	EF-JL EF-EL	BCPR7EKD	QL22TR-S
	JB-EL JB-JL	BKUR-7EK	K22 TR-S
	JB-JL (TR-XX AVANZATO X4)	R6809-9	-
ファンベルト	たわみ量 (押力10kg)	5.1mm ~ 5.9mm (JB-EL JB-FL 以外)	
		7.5mm ~ 8.5mm (JB-EL JB-FL)	
アイドリング回転数	マニュアル (MT)	800rpm (EF-KL EF-EL EF-JL JB-EL JB-JL)	
		900rpm (EF-FL EF-CL)	
	オートマチック (AT)	800rpm (EF-KL EF-EL EF-JL JB-EL JB-JL)	
		1,000rpm (EF-FL EF-CL)	
ブレーキ ペダル	遊 び	0.5mm ~ 2mm	
	床板とのすき間	75mm以上 (踏力30kg時)	
クラッチ ペダル	遊 び	10mm ~ 30mm	
	床板とのすき間	78mm以上 (切れたとき)	
駐車ブレーキ	引きしろ (レバー式)	4 ~ 7 ノッチ (操作力20kg時)	
バッテリー	形 式	標準車	26B-17L 28B-17L
		寒冷地仕様車	38B-20L
フューエルタンク	容 量	32L (4WD車 30L)	
電 球	容 量 (12V時)	前照灯 (白熱)	65W / 60W
		前照灯 (ハロゲン)	60W / 55W
		フォグランプ	35W (ハロゲン)
		前面方向指示灯	21W
		前面非常点滅灯	
		車幅灯	5W
		側面方向指示灯	5W
		側面非常点滅灯	
		後面方向指示灯	21W
		後面非常点滅灯	
		番号灯	10W
		制動灯 / 尾灯	21W / 5W
		後退灯	21W
室内灯	5W		
ハイマウント ストップランプ	21W (スポイラー内蔵型 4.3W)		

ダイハツ ミラ L500シリーズ サービスデータ 一覧

項 目		サービスデータ		
エンジンオイル	交換時期：標準車	10,000km ごと		
	交換時期：ターボ車	5,000km ごと		
	推奨オイル：標準車	アミックス モーターオイル 5W-30 API分類 SE以上		
	推奨オイル：ターボ車	アミックス モーターオイル 10W-30 API分類 SE以上		
	交換量 (オイルのみ)	2.1L (EFエンジン) 2.5L (JBエンジン)		
	交換量 (オイル+フィルター+交換)	2.3L (EFエンジン) 2.7L (JBエンジン)		
エンジンオイル フィルター	交換時期	10,000km ごと		
トランスミッション オイル	交換時期(MT)	30,000km または 2年ごと (セダンの1回目は3年)		
	交換時期(AT)	60,000km または 4年ごと (セダンの1回目は5年)		
	使用オイル(MT)	アミックス ギヤオイル 75W-85 API分類 GL-3相当		
	使用オイル(AT)	アミックス DIIマルチ		
	使用オイル (トランスファー)	アミックス ギヤオイル 75W-85 API分類 GL-5相当		
	交換量	2WD 4速MT	1.42L	
		2WD 5速MT	1.61L	
		2WD AT	1.7L	
		4WD トランスミッション	1.94L	
4WD トランスファー (全容量)		0.41L (パートタイム)	0.41L (フルタイム MT)	0.52L (フルタイム AT)
リヤ デファレンシャル オイル	交換時期	30,000km または 2年ごと (セダンの1回目は3年)		
	使用オイル	アミックス ギヤオイル 75W-85 API分類 GL-5相当		
ブレーキオイル	使用オイル	アミックス ブレーキフルード		
エアクリーナー エレメント	交換時期	40,000km ごと		

ダイハツ ミラ L500シリーズ サービスデータ 一覧

項 目		サービスデータ		
冷 却 水	交換時期	2年ごと (セダンの1回目は3年)		
	使用液	アミックス ロングライフクーラント (濃度98%)		
	規定濃度	30% (寒冷地 50%)		
	全容量	EF-FL型 MT	3.2L (4WD車 4.3L)	
		EF-FL型 AT	3.3L	
		EF-CL型 MT	3.2L (4WD車 4.3L)	
		EF-CL型 AT	3.3L	
		EF-KL型 MT	3.2L	
		EF-KL型 AT	3.3L	
		EF-EL型 MT	3.3L	
		EF-EL型 AT	3.5L	
		EF-JL型 MT	3.7L	
		EF-JL型 AT	3.6L	
		JB-EL型 MT	3.7L	
		JB-EL型 AT	3.8L	
JB-JL型 MT		3.7L		
JB-JL型 AT		3.8L		
タイヤサイズ		空気圧(空車時 kg/cm ²)		
		セダン	バン	
135SR12		2.2	2.2	
145/70R12 69S		2.2	2.2	
145SR12		2	2	
145/65R13 69S		2	-	
155/65R13 73H		2.1	-	
155/60R13 70H		2.1	-	
T105/90D12		4.2	4.2	
T105/70D14				
T125/90D12				